

به نام خدا

مشخصات دستگاه بسته بندی دوتوزین به شرح ذیل میباشد:

1- دستگاه بسته بندی چهارتوزین برای چه کاربردی دارد و برای چه محصولاتی استفاده میشود؟

دستگاه بسته بندی دوتوزین مناسب برای بسته بندی انواع محصولات گرانولی و دونه دار در بسته بندی های خانواده مانند: بسته بندی حبوبات- بسته بندی آجیل و خشکبار- بسته بندی برنج - بسته بندی قند و شکر و انواع محصولات دونه دار قابل استفاده میباشد. قابلیت ساخت با برق تکفاز و سه فاز

2- توانایی بسته بندی چند بسته در دقیقه را دارد؟ حداقل و حداکثر وزنی که توانایی بسته بندی دارد؟

دستگاه بسته بندی دوتوزین از وزن 20 گرم الی 2000 گرم قابلیت بسته را دارد.
بسته بندی 10 الی 20 بسته در هر دقیقه.

3- ابعاد دستگاه چقدر است؟

ابعاد دستگاه 120 سانتیمتر عرض * 120 سانتیمتر طول * 280 سانتیمتر ارتفاع

4- دستگاه دوتوزین چه مدلی بسته بندی انجام میدهد؟

دستگاه دوتوزین در حالت عادی بسته بندی مدل بالشتی (چیپس و پفک) بسته بندی را انجام میدهد.



اما در نظر داشته باشید با اضافه کردن قابلیت سیستم پاکت زن دستگاه توانایی بسته بندی مدل پاکتی هم دارد.



5-جنس موارد درگیر و بدنه؟

جنس موارد درگیر با محصول مانند مخزن، سینی، کاپه و ... از جنس استنلس استیل 304 میباشد. بدنه آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک.

6-میزان تولید دستگاه در هشت ساعت کاری چه مقدار است؟

به طور میانگین در هر دقیقه 15 بسته بندی در یک ساعت 900 عدد بسته بندی در هشت ساعت 7200 عدد بسته بندی

7-آیا فقط همین دستگاه برای محصولات گرانولی مورد استفاده میباشد؟

دستگاه دوتوزین از پر فروش ترین و پرکاربرد ترین دستگاه های بسته بندی میباشد اما در مدل های مختلف مانند: دستگاه بسته بندی دوتوزین-دستگاه بسته بندی چهارتوزین-دستگاه بسته بندی شش توزین-دستگاه بسته بندی 10 توزین-دستگاه بسته بندی دوازده توزین و چهارده توزین ساخته میشود.

8- خط کامل بسته بندی شامل چه دستگاه هایی میشود؟

- 1- بالابر
- 2- دستگاه بسته بندی دوتوزین
- 3- نوارنقاله جلوبسته بندی
- 4- جت پرینتر (تاریخ زن)



☎ ۰۹۱۲۰۳۱۵۳۸۵

☎ ۰۹۱۹۰۱۰۱۴۴۶

☎ ۰۹۱۹۰۱۰۱۴۴۷

🌐 www.noavaranmachine.com

📷 Noavaranmachine

📍 البرز ، کرج ، کمالشهر

جدول اطلاعات فنی دستگاه:

ابعاد دستگاه	عرض 120 سانتیمتر-طول 150 سانتیمتر-ارتفاع 280 سانتیمتر
وزن دستگاه	حدودا 400 کیلوگرم
برق مصرفی	220v/50-60hz/25a
ظرفیت	20 الی 2000 گرم
هوای فشرده مورد نیاز	4 الی 5 بار

سیستم کنترل فرمان	Delta	تابوان
ادوات حفاظتی (فیوز ها و کنترل فاز ها)	Hyundai	کره
رله	Finder	ایتالیا
منبع تغذیه 2 آمپر	Delta	تابوان
شیر برقی	pars	ایران
سیستم وزن کشتی لودسل	zemic	چین
کشش لفاف استپ موتور	Leadshine	چین
ترمینال و داکت	Raad	ایران

متعلقات دستگاه
دارای سنسور نوری جهت برش ارتفاع بسته
مخزن استیل از جنس استنلس استیل 304
دارای سیستم عیب یاب اتوماتیک
سیستم دوخت با فک های آبکاری و حرارت غیر مستقیم
دارای شمارنده بسته
سیستم رطوبت گیر و پاشش روغن (واحد مراقبت)
RS458 شبکه تنظیمات داخلی

18 ماه گارانتی طلایی

10 سال خدمات پس از فروش

نواوران ماشین، انتخابی مطمئن برای بسته بندی محصولات غذایی